

DITECH
UNTERSTELLSPEICHER
UND BEISTELLSPEICHER


DITECH Unterstellspeicher – die optimalen Speicher für besondere Raumverhältnisse und zur direkten Montage unter dem Heizkessel.
DITECH Beistellspeicher – energiesparender SpeziaIspeicher zur Kombination mit Gas-Heizkessel oder Gastherme.

DITECH
UNTERSTELLSPEICHER



Art.-Nr.	Inhalt l	Farbe
DT660515502	150	weiß
DT660515043	150	silber
DT660520502	200	weiß
DT660520043	200	silber

DITECH
BEISTELLSPEICHER



Art.-Nr.	Inhalt l	Heizfläche m²
DT664812011	120	1,1
DT664815012	150	1,2

DITECH
WÄRMEPUMPEN-
SPEICHER

DITECH Wärmepumpenspeicher – Glattrohrspeicher mit besonders großen Heizflächen und energiesparender PU-Isolierung.

DITECH
WÄRMEPUMPENSPEICHER



Art.-Nr.	Inhalt l
DT660930043	300
DT660940043	400
DT660950043	500

Innenkessel entsprechend DIN 4753 T3
emalliert
Glattrohrwärmetauscher mit **besonders
großen Heizflächen**
Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
Hochwertiges Zeigerthermometer montiert
Stellröhre
Energiesparende 50 mm PU-Isolierung
Inklusive Folienmantel, silber

Abmessungen in mm

Inhalt l	A	B	C	ø D	E	F	G	H	I
300	320	840	990	680	1160	345	1156	1435	1050
400	320	1000	1260	680	1525	345	1521	1800	1330
500	350	1040	1290	760	1500	370	1498	1806	1360

Inhalt l	Kipproß mm	Gewicht kg	N _z -Zahl nach DIN 4708	Register- heizfläche m²	Inhalt Rohr- register l	ETE mm	ETF mm
300	1595	170	14,1	3,5	22,6	545	450
400	1930	212	23,5	5,0	32,2	545	450
500	1970	254	29,7	6,0	39,6	685	530

ETE = Einbaufreie Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung
ETF = Einbaufreie Flansch

