

Art. 745

KOMPAKTE LADEEINHEIT MIT THERMOSTAT

Mit der kompakten Ladeeinheit können Sie den Festbrennstoff-
zeuger ohne Zuhilfenahme anderer Geräte direkt an die Heizungs-
anlage oder an den Pufferspeicher anschließen. Das Gerät hält den
Wärmeerzeuger in jedem Anwendungszustand auf einer hohen Tem-
peratur (immer über der eingestellten Temperatur), vermeidet die Bil-
dung von Ablagerungen sowohl im Kessel als auch im Rauchabzug und
verbessert so deren Wirkungsgrad und Lebensdauer. Korrosion des
Generators oder gefährliche Kaminbrände werden somit vermieden.

- Hocheffiziente Umwälzpumpe Wilo Para STG/8.
- Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar.
- Maximale Temperatur: 100°C.
- Öffnungstemperatur: 45°C, 55°C, 60°C und 72°C.
- Naturumlauf-Klappenventil: extern steuerbar.
- Thermometer: 0-120°C.

Nominale Öffnungstemperatur: Betriebstemperatur - 10 K.

Verfügbare externe Verbindungen: 1" und 1 1/4 IG, 28 mm für Kupfer-
rohr.

EINSATZBEREICH

Leistungen bis 90 kW (mit Δt 30 K) und maximaler Durchfluss von
2600 l/h. Genaue Dimensionierung oder höhere Durchflussmengen siehe Dia-
gramm im technischen Teil der ModvlvS-Katalogausgabe. 11.



Code 1": 204MCCS-xx-S8
Code 1 1/4": 205MCCS-xx-S8
Code 28 mm: 228MCCS-xx-S8



Circolatore sincrono:
Wilo Para STG/8 (S8)

Neuer Zirkulator
mit zusätzlichem
PWM-
Steuermodus



Öffnungstemperaturen:

45 = 45 °C
55 = 55 °C
60 = 60 °C
72 = 72 °C



Art. 745-3

KOMPAKTE LADEEINHEIT MIT STELLMOTOR

Mit der kompakten Ladeeinheit können Sie den Festbrennstoff-
zeuger ohne Zuhilfenahme anderer Geräte direkt an die Heizungs-
anlage oder an den Pufferspeicher anschließen. Das Gerät hält den
Wärmeerzeuger in jedem Anwendungszustand auf einer hohen Tem-
peratur (immer über der eingestellten Temperatur), vermeidet die Bil-
dung von Ablagerungen sowohl im Kessel als auch im Rauchabzug und
verbessert so deren Wirkungsgrad und Lebensdauer. Korrosion des
Generators oder gefährliche Kaminbrände werden somit vermieden.

- Hocheffiziente Umwälzpumpe Wilo Para STG/8.
- Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar.
- Maximale Temperatur: 100°C.
- Mischventil mit Stellmotor für Festtemperatur.
- PT1000 Temperaturfühler mit Anlegerohrbefestigungskit.
- Naturumlauf-Klappenventil: extern steuerbar.
- Thermometer: 0-120°C.

Umschalt-Temperatur: Einstellbar von 10 bis 90°C.

Verfügbare externe Verbindungen: 1" und 1 1/4 IG, 28 mm für Kupfer-
rohr.

EINSATZBEREICH

Leistungen bis 90 kW (mit Δt 30 K) und maximaler Durchfluss von
2600 l/h. Genaue Dimensionierung oder höhere Durchflussmengen siehe Dia-
gramm im technischen Teil der ModvlvS-Katalogausgabe. 11.



Code 1": 204MCCS-S8-(ACC/M21)
Code 1 1/4": 205MCCS-S8-(ACC/M21)
Code 28 mm: 228MCCS-S8-(ACC/M21)



Umwälzpumpe:
Wilo Para STG/8 (S8)

Neuer Zirkulator
mit zusätzlichem
PWM-
Steuermodus



**Umschalt-
Temperatur:**

Einstellbar
Von 10 bis 90°C.

