

BW 400

Technische Daten

Abmessungen HxBxT	1916 x 707 x 707 mm
Elektrische Versorgung:	230 V ~ 50 Hz (Phase-Neutral-Erdung)
Heizleistung Kompressor:	3,29 kW
Mittlere Leistungsaufnahme Kompressor:	707 W
Elektrischer Heizstab (Zusatzheizung):	2,0 kW / 230 V
Sicherung (mit Zusatzheizung) :	> 13 A
Thermostat Heizstab:	Bei 65 ° C, verstellbar über Display
Schutzart:	IP21
Wassertemperatur:	Einstellbar - max. 62 ° C
Kältemittel:	R 134 a (CH ₂ FCF ₃)
Kältemittelfüllmenge:	1,4 kg oder siehe Typenschild
Dichtheitsprüfung bei	
Lufttemperatur:	-10 ° C bis +35 ° C
Luftvolumenstrom:	200 bis 300 m ³ /h
Lagertemperatur:	-20 ° C bis +60 ° C
Behälter – VT3161:	373 l, emailliert
Anode:	5/4" AG
Prüfdruck:	13 bar / 1.3 MPa
Zulässiger Betriebsdruck:	10 bar / 1 MPa
Max. Speichertemperatur:	65 ° C
Leergewicht ohne Verpackung –:	152 Kg
Anschlüsse , Wasser:	1" AG
	1" AG
	1/2" AG
	1" AG
	3/4" AG
	1.60 m ² (9.60 l)
Wärmetauscher-Oberfläche:	
Stillstandverlust bei 20 ° C Zulufttemperatur und 52 ° C WW-Temperatur:	30 W / 24 Stunden*
COP: VT3131	3,15**
** Nach EN16147:2011, XXL-Profile, Innenluft 20 ° C / WW 52 ° C	



Buderus