

Markenprodukte zu Bestpreisen

# Heizprofi Shop

[www.heizprofishop.at](http://www.heizprofishop.at)

Heizprofi Wallner GmbH, Hauptstraße 26, 8734 Lobmingtal  
Tel.: +43 (0) 3512 / 85401, [info@heizprofishop.at](mailto:info@heizprofishop.at)

## POWERCOOL DC924-PXL

Frostschutzkonzentrat für Heizungen, Solaranlagen und Wärmepumpen

Powercool DC924-PXL basiert auf Propylen glykol versehen mit speziellen hochwertigen Korrosionsschutzinhibitoren auf organischer Basis.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Zentral- und Fußbodenheizungen, Solar- und Kesselanlagen, Kältemaschinen und Wärmepumpen. Powercool DC924-PXL ist biologisch abbaubar und in Lebensmittelbetrieben einsetzbar, jedoch nicht zum Verzehr geeignet. Der Korrosionsschutz beträgt bei sachgemäßer Anwendung unter Beachtung der Garantiebestimmungen bis zu 10 Jahre.

### ANWENDUNG

Hinweise zum Mischverhältnis:  
Das Konzentrat muss vor der Befüllung auf die gewünschte Frostsicherheit abgemischt werden!

Eine Mindestkonzentration von 25 Vol.-% ist laut ÖNORM vorgeschrieben.

Ab einer Konzentration von 35 Vol.-% ist keine Berstkraft gegeben.

Bei einer Konzentration über 45 Vol.-% sind verminderte Pumpenleistungen zu berücksichtigen.

Werden Frostschutzprodukte unterschiedlicher Hersteller vermischt, kann der Korrosionsschutz erheblich sinken bzw. nicht mehr gegeben sein!

Zur exakten Bestimmung der Frostsicherheit empfehlen wir unser Duo-Check-Refraktometer DC866.

### BESONDERE HINWEISE

Für Anlagen, die eine Betriebstemperatur über 25 °C erreichen können (z.B. Solaranlagen), beträgt die höchstzulässige Gesamthärte 0,6 °dH!

Kontrolle des frostgeschützten Wärmeträgers:

- bis 250 Liter Anlageninhalt mindestens alle 2 Jahre
- bei über 250 Liter Anlageninhalt einmal jährlich

Gebinde vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen!

### MISCHTABELLE

Konzentration	Vol.-%	25	30	33	35	40	45
Frostsicherheit	°C	-10	-13	-15	-16	-20	-25

ABFÜLLDATUM:

INHALT:

kg

Markenprodukte zu Bestpreisen

# Heizprofi Shop

[www.heizprofishop.at](http://www.heizprofishop.at)

Heizprofi Wallner GmbH, Hauptstraße 26, 8734 Lobmingtal  
Tel.: +43 (0) 3512 / 85401, [info@heizprofishop.at](mailto:info@heizprofishop.at)

## POWERCOOL DC924-PXL

Frostschutzkonzentrat für Heizungen, Solaranlagen und Wärmepumpen

### HINWEISE

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

### MINDESTHALTBARKEIT

3 Jahre ab Abfülldatum

Powercool DC924-PXL unterliegt nicht der ADR/RID.

UFI: XD2R-71RX-X60K-GTDU

## Achtung

### THERMOCHEMA GmbH

4460 Losenstein, Industriegebiet 6, Austria  
+43 7255 42 44-0, [office@thermochema.at](mailto:office@thermochema.at)  
[www.thermochema.at](http://www.thermochema.at)

