Elektro-Warmwassergeräte

electronicVED
miniVED
VEK
eloSTOR
aroSTOR

Warmwasser mit Strom: individuell und komfortabel



Vaillant Komfort für mein Zuhause

Höchste Qualität, jede Menge Möglichkeiten



Vorteile Elektro-Warmwassergeräte 4
Elektronische Durchlauferhitzer – dezentral 6
Elektro-Kochendwassergeräte 9
Elektro-Warmwasserspeicher – dezentral 10
Elektro-Warmwasserspeicher – dezentral und zentral 12
Warmwasser-Wärmepumpe 14
Photovoltaik 15
Technische Daten 16
Service 20

„Sei innovativ, hör auf deine Kunden". Dieser Aufforderung unseres Firmengründers Johann Vaillant aus dem Jahr 1874 bleiben wir bis heute treu.

Was in Remscheid begann, ist längst globales Teamwork geworden. Wir entwickeln länderübergreifend mit rund 13.000 Mitarbeitern wirtschaftliche, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen zum Heizen, Lüften und zur Warmwasserbereitung. Wohnkomfort steht heute für die optimale Nutzung fossiler und erneuerbarer Energien, intelligenter Steuerung der Heizung per App und für das gesamte Heizsystem aus einer Hand – mit dem Qualitätsversprechen einer deutschen Traditionsmarke.

Das gilt natürlich auch für unsere Elektro-Warmwassergeräte, deren bewährte Technik wir seit 1961 kontinuierlich weiterentwickeln. Unser umfangreiches Produktprogramm zur zentralen und dezentralen Warmwasserversorgung bietet für jeden Bedarf immer die passende Lösung. Und garantiert dabei stets höchste Qualität und maximale Energieeffizienz. Oder kurz gesagt: Komfort für Ihr Zuhause.

So effizient, so flexibel, so komfortabel



Da Strom bereits heute immer mehr aus regenerativen Quellen gewonnen wird, sind Elektrogeräte zur Warmwasserversorgung eine umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zu Geräten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Wenn Sie den dafür benötigten Strom über eine Photovoltaikanlage selbst erzeugen möchten, verfügen Sie über ein äußerst wirtschaftliches System: Es macht Sie nicht nur unabhängiger von steigenden Energiepreisen, sondern kommt auch unserer Umwelt zugute.

Für jeden Einsatz bereit

Mit unseren Elektrogeräten, egal ob für eine zentrale oder dezentrale Warmwasserbereitung, bieten wir Ihnen für Ihren Bedarf und Einsatzbereich immer die passende Lösung: Während zentrale Warmwasserspeicher alle Zapfstellen eines Hauses oder einer Wohnung gleichzeitig versorgen, sind Geräte zur dezentralen Versorgung dann perfekt geeignet, wenn das Wasser nur an ein bis zwei Zapfstellen erwärmt werden soll – zum Beispiel im Bad oder in der Küche. Zudem können unsere Elektrogeräte für den Austausch oder die Ergänzung bestehender Warmwasser- und Heizsysteme eingesetzt werden.

Weitere Vorteile

Ein entscheidender Vorteil der Warmwasserbereitung durch Elektrogeräte liegt darin, dass sie unabhängig von Ihrer Heizung erfolgt. Das heißt, Sie können Ihren Heizkessel im Sommer, wenn keine Heizwärme benötigt wird, komplett ausschalten. Das reduziert seine Betriebsstunden und erhöht gleichzeitig seine Effizienz und Lebensdauer. Zudem können im Mehrfamilienhaus die jeweils entstandenen Warmwasserkosten den einzelnen Parteien direkt zugeordnet werden – was sich bei der Warmwasserbereitung durch eine Zentralheizung meist schwieriger gestaltet.

Sparen nicht am Komfort

Unsere Warmwassergeräte überzeugen nicht nur durch ihre vielen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch durch ihren hohen Bedienkomfort. So wurde zum Beispiel unser elektronischer Durchlauferhitzer electronicVED exclusive mit dem Gütesiegel „Komfort & Qualität“ des TÜV Rheinland und der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) ausgezeichnet. Es kennzeichnet Produkte, die besonders einfach zu bedienen sind – für jüngere genauso wie für ältere Menschen.

Energiesparen wird gefördert

Dank zahlreicher Förderprogramme bieten Bund, Länder, Gemeinden und Energieunternehmen hier vielfältige finanzielle Unterstützung an. So erhalten Sie beispielsweise beim Austausch eines hydraulisch oder elektronisch gesteuerten Durchlauferhitzers gegen unseren vollelektronisch geregelten Durchlauferhitzer 100 Euro staatliche Förderung.

Vorteile unserer Elektro-Warmwassergeräte

- Bedarfsgerechte Nutzung von Warmwasser, da es direkt an der Zapfstelle erzeugt wird
- Effizient auch im System mit einer Heizungs-Wärmepumpe, dadurch förderfähig
- Nutzung auch unabhängig vom Heizsystem (zum Beispiel Öl oder Gas) möglich

Ausgezeichnet geeignet für jeden Bedarf

Ob in Bad oder Küche: Unsere elektronischen Durchlauferhitzer electronicVED sorgen überall für besten Warmwasserkomfort und überzeugen durch eine hohe Energieeffizienz. Denn anders als Warmwasserspeicher erwärmen sie das Wasser immer nur dann, wenn Sie es benötigen. Dadurch werden Energieverluste durch lange Speicherzeiten vermieden. Zudem sparen sie gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern dank voreinstellbarer Wunschtemperaturen bis zu 30 % Strom- und Wasserkosten, da ein Beimischen von Kaltwasser zum Erreichen der gewünschten Temperatur nicht mehr erforderlich ist.



Unsere Geräte im Detail

Alle electronicVED bestehen aus recyclingfähigen Materialien und vergilbungsfreiem ABS-Kunststoff. Sie sind hochwertig verarbeitet, und ihr modernes Design passt perfekt in alle Küchen und Bäder. Bei der Bedienung erfüllen sie unterschiedlichste Ansprüche: vom einfachen Basismodell bis zum Exklusivgerät. Dank Strahlwasserschutz IP25 sind sie zudem sehr sicher, wobei die Linien exclusive und plus noch über weitere Schutzfunktionen verfügen. Übrigens: Unsere Geräte sind schnell installiert und erfreulich wartungsarm – das spart Zeit und Kosten. Zudem ist ein Verkalken praktisch unmöglich.





electronicVED exclusive

- Wunschtemperatur gradgenau voreinstellbar: 20 bis 55 °C
- Höchste Warmwasserleistung von 10 bis 16 l/min
- Leistungsgrößen: 18 bis 27 kW
- Schutzfunktionen: Verbrühschutz und Kindersicherung
- Förderung durch die Gesellschaft für Energiedienstleistung GmbH & Co. KG (GED) möglich
- Beleuchtetes Klartext-Grafikdisplay mit Temperatur- und Verbrauchsdatenanzeige
- Inklusive Fernbedienung für noch mehr Komfort



electronicVED plus

- Wunschtemperatur gradgenau voreinstellbar: 20 bis 55 °C
- Warmwasserleistung von 7 bis 10 l/min
- Leistungsgrößen: 18 bis 27 kW
- Schutzfunktionen: Verbrühschutz und Kindersicherung
- Beleuchtetes Klartext-Grafikdisplay mit Temperatur- und Verbrauchsdatenanzeige
- Fernbedienung optional erhältlich

Energieeffizienzklassen (A+ bis F)

- electronicVED exclusive: A
- electronicVED plus: A



electronicVED
- Wunschtemperatur gradgenau voreinstellbar: 30 bis 55 °C
- Warmwasserleistung von 8 bis 10 l/min
- Leistungsgrößen: 18 bis 27 kW
- Digitale Anzeige zur gradgenauen Temperaturvorwahl



electronicVED pro
- Drei Fixtemperaturstufen: 35, 45 und 55 °C
- Warmwasserleistung maximal 8 l/min
- Leistungsgrößen: 18 bis 24 kW

Kompakt und sparsam: der miniVED

Für das Händewaschen im Gästebad oder im Büro sind unsere hydraulisch gesteuerten Kleindurchlauferhitzer miniVED ideal. Die Geräte werden ganz einfach von einem Fachmann installiert – Kaltwasser- und Stromanschluss genügen. Sie sind so kompakt, dass sie unauffällig unter jedes Waschbecken passen. Unsere miniVED liefern kontinuierlich und schnell warmes Wasser und verbrauchen dabei bis zu 65 % weniger Energie und Wasser als ein Kleinspeicher.



miniVED
- Liefern unbegrenzt lange warmes Wasser
- Warmwasserleistung maximal 2,0 bis 3,3 l/min
- Drei Leistungsgrößen für den Druck- oder Niederdruckanschluss: 3,5, 4,4 und 5,7 kW

Energieeffizienzklassen (A+ bis F)
- electronicVED: A
- electronicVED pro: A
- miniVED: A

Kochendes Wasser in kürzester Zeit

Wer nicht nur warmes, sondern auch heißes oder kochendes Wasser direkt an der Zapfstelle braucht, entscheidet sich am besten für unsere langbewährten Elektro-Kochendwassergeräte VEK. Im Haushalt sind sie praktische kleine Helfer, die Ihnen die Arbeit erleichtern und einen hohen Komfort bieten.

Elektro-Kochendwassergeräte VEK 5 L und VEK 5 S
Die Geräte bringen das Wasser auf jede gewünschte Temperatur zwischen 30 und 100 °C. Ob in der Küche zu Hause oder im Büro, sie produzieren in kürzester Zeit bis zu 5 Liter kochendes Wasser – was einen separaten Wasserkocher unnötig macht. Und dabei sind sie genauso komfortabel: Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schalten sich die Geräte automatisch ab. Zusätzlichen Komfort bietet die Intervall-Fortkochautomatik. Sie sorgt dafür, dass sich Ihr VEK selbstständig wieder anschaltet, sobald das Wasser abkühlt. Der VEK 5 L macht außerdem durch einen Summton darauf aufmerksam, dass die Siedetemperatur erreicht wurde – zuverlässiger als jeder Teekessel.

Unser Bestseller



VEK 5 S braun/beige



VEK 5 L weiß/hellgrau

VEK 5 L und VEK 5 S
- Speicherinhalt: 5 Liter
- Leistungsgröße VEK 5 L: 2,4 kW Heizleistung
- Leistungsgröße VEK 5 S: 2,0 kW Heizleistung
- Stufenlos einstellbare Temperatur zwischen 30 und 100 °C
- Integrierte Armatur zur platzsparenden Installation unterhalb von Hängeschränken
- Hohe Sicherheit durch Temperaturbegrenzer für automatische Abschaltung beim unbemerkten Verkochen des Wassers

Kleine Speicher, groß in Komfort und Effizienz

Warmes Wasser genau da, wo Sie es brauchen: Auch unsere Elektro-Kleinspeicher erfüllen alle Ansprüche an eine dezentrale Warmwasserversorgung – und das komfortabel und effizient. Sie bieten ein attraktives Design, eine hocheffiziente Wärmedämmung und sind zudem frostsicher.

Ideal zum Spülen und Händewaschen: unsere Niederdruckgeräte
Unsere platzsparenden Elektro-Kleinspeicher der Serie eloSTOR VEN sind je nach Modell für eine Übertisch- und Untertischmontage flexibel einsetzbar und verfügen über einen Speicherinhalt von 5 oder 10 Litern. Sie werden mit einer Niederdruckarmatur kombiniert und sind perfekt geeignet, um Ihre Küche oder Ihr Gästebad mit ausreichend warmem Wasser zum Händewaschen oder Geschirrspülen zu versorgen – und das praktisch ohne Wartezeiten. Außerdem bieten sie dank des stufenlos einstellbaren Temperaturreglers einen hohen Bedienkomfort.





eloSTOR VEN 5 exclusive
- Speicherinhalt: 5 Liter
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85 °C
- DropSafe Schutzfunktion vermeidet das Tropfen von Heißwasser während der Aufheizphase
- ThermoSafe minimiert Wärmeverluste über die Speicherarmatur
- UV-Licht-beständige Gerätehaube
- Einfach zu montieren: Steckdose und Wandhalter genügen



Das perfekte Doppel
Alle Untertischgeräte der Serie VEN lassen sich mit unserer Untertisch-Niederdruckarmatur VNU2 optimal kombinieren.



eloSTOR VEN 5 plus als Untertischgerät



eloSTOR VEN 10 plus als Übertischgerät

eloSTOR VEN 5 plus und eloSTOR VEN 10 plus
- Speicherinhalt eloSTOR VEN 5 plus: 5 Liter
- Speicherinhalt eloSTOR VEN 10 plus: 10 Liter
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85 °C
- UV-Licht-beständige Gerätehaube
- Einfach zu montieren: Steckdose und Wandhalter genügen

Energieeffizienzklassen (A+ bis F)
- eloSTOR VEN 5 exclusive: A
- eloSTOR VEN 5 plus und eloSTOR VEN 10 plus: A

Warmwasser auf Vorrat

Häufig lässt sich das bestehende Warmwassersystem aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht ohne größeren Aufwand umstellen. Gerade im Modernisierungsfall sind unsere druckfesten Wand- und Standspeicher dann die kostengünstigere Alternative gegenüber einem Komplettumbau. Sie bieten für den höheren Warmwasserbedarf eine passende Lösung.

Dezentrale Elektro-Wandspeicher (50 bis 120 Liter)

Unsere wandhängenden Elektrospeicher eloSTOR VEH exclusive und eloSTOR VEH pro sind sparsam, langlebig und überzeugen durch ein ansprechendes Design. Mit 50 bis 120 Liter Inhalt sind die kompakten Warmwasserspeicher ausreichend für die Versorgung von Bad und Küche in einer Wohnung geeignet. Der emaillierte und mit einer hocheffizienten Wärmedämmung ausgestattete Speicherbehälter hält das Wasser lange heiß – und spart Ihnen so bares Geld. Genauso wie der Zweikreisbetrieb, der die Nutzung günstiger Stromtarife ermöglicht. Der eloSTOR VEH exclusive passt sich dank der lernfähigen SmartControl-Funktion zudem an die Nutzergewohnheiten an und heizt das Wasser erst kurz vor dem Gebrauch auf. Das senkt die Bereitschaftsenergieverluste und somit den Energieverbrauch noch weiter. Übrigens: Benötigen Sie kurzfristig zusätzliches Warmwasser, verfügen die eloSTOR VEH über eine Schnellaufheiztaste.



eloSTOR VEH exclusive
- Speicherinhalt: 50, 80, 100 und 120 Liter
- Heizleistung von 2 bis 6 kW einstellbar
- Temperatur stufenlos einstellbar von 40 bis 85 °C (Frostschutz bei 7 °C)
- Spart mehr als 7 % des Energiebedarfes dank innovativer Energiesparfunktion SmartControl mit drei Komfortstufen
- Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz



eloSTOR VEH pro
- Speicherinhalt: 50, 80, 100 und 120 Liter
- Heizleistung von 2 bis 6 kW einstellbar
- Temperatur stufenlos einstellen von 40 bis 85 °C (Frostschutz bei 7 °C)
- Energiesparstellung bei 60 °C



Zentrale Elektro-Standspeicher (200 bis 300 Liter)

Unser bodenstehender Elektrospeicher eloSTOR VEH sorgt für warmes Wasser auf die wirtschaftliche Art. Dank seines großen Speicherinhalts können alle Zapfstellen eines Objektes mit hohem Warmwasserbedarf, wie zum Beispiel eines Friseursalons, ausreichend versorgt werden – und das mit besonders geringen Energieverlusten. Denn seine hochwertige Wärmedämmung erzielt das beste Wärmerückhaltungsvermögen.



eloSTOR VEH
- Speicherinhalt: 200 und 300 Liter
- Heizleistung von 2,0 bis 7,5 kW
- Temperatur stufenlos einstellen von 40 bis 85 °C (Frostschutz bei 7 °C)
- Niedrigste Bereitschaftsenergieverluste dank hochwertiger Wärmedämmung

Energieeffizienzklassen (A+ bis F)
- eloSTOR VEH exclusive: B bis C
- eloSTOR VEH pro: C
- eloSTOR VEH: C

Warmes Wasser mit Umweltwärme



Unsere Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR versorgt Einfamilienhäuser umweltfreundlich mit warmem Wasser. Sie lässt sich leicht in bestehende Heizsysteme integrieren und ermöglicht eine besonders wirtschaftliche Nutzung erneuerbarer Energien. Dadurch erfüllt die aroSTOR die gesetzlichen Anforderungen der EnEV und ist vor allem für den Neubau attraktiv.

Warmwasserbereitung mit Wärmepumpentechnik

Die aroSTOR kombiniert eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem Warmwasserspeicher: Die aus der Luft gewonnene Wärmeenergie erhitzt das Wasser im Speicher. Für die Wärmegewinnung kann die aroSTOR die Umgebungsluft oder die Außenluft nutzen. Im Umluftbetrieb ist ein Aufstellraum mit relativ hoher und konstanter Temperatur ideal: Bis zu 70 % der Wärme gewinnen Sie dann kostenfrei. Bei der Kombination mit einem Heizkessel wird es vor allem im Sommer sehr effizient: Denn dieser kann komplett ausgeschaltet werden, wenn keine Heizwärme benötigt wird. Das reduziert die Betriebsstunden Ihres Heizkessels und verlängert gleichzeitig seine Lebensdauer.

Echter Mehrwert: Kühlung inklusive

Im Umluftbetrieb wird die Temperatur im Aufstellraum um mehrere Grad abgekühlt und dabei auch entfeuchtet. Die kühle Abluft kann über einen speziellen Luftkanal zum Beispiel in den Vorratsraum geleitet werden, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.

Zwei Speichergrößen, zwei Ausführungen

Die aroSTOR gibt es in den zwei Speichergrößen 200 und 270 Liter – und das jeweils mit oder ohne integrierten Wärmetauscher. Bei den Modellen mit Wärmetauscher kann der Speicher zusätzlich auch mit dem bestehenden Heizgerät aufgeladen werden. Alle Wärmepumpen aroSTOR lassen sich ebenfalls mit unseren PV-Anlagen auroPOWER betreiben – für eine optimale Nutzung Ihres selbst erzeugten Stroms.

Die Vorteile auf einen Blick

- Mehr als 60 °C Wassertemperatur nur über den Wärmepumpenbetrieb
- Deutliche Energieersparnis, da der Heizkessel im Sommer ausgeschaltet werden kann
- Ganzjähriger Betrieb mit PV-Strom möglich
- Langlebiger Edelstahlspeicher
- Arbeitet bei Außenluftnutzung auch bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu -7 °C)

Photovoltaik, intelligent genutzt

Die Sonne liefert jeden Tag mehr Energie, als die gesamte Menschheit verbrauchen kann. Mit einer leistungsfähigen Photovoltaikanlage erzeugen Sie aus der kostenlosen Sonnenenergie 100 % nachhaltigen Strom. Damit können Sie Ihre Warmwasserversorgung noch umweltfreundlicher gestalten und sparen gleichzeitig Energiekosten.

Die Kraft der Sonne rund um die Uhr nutzen

Ihren selbst erzeugten Strom nutzen Sie am besten direkt oder speichern ihn für die spätere Verwendung. Überschüsse speisen Sie zu festgelegten Vergütungen in das öffentliche Netz ein – so rechnet sich die Investition bereits nach wenigen Jahren. Zusätzlich profitieren Sie von der Wertsteigerung Ihrer Immobilie. Um Sonnenenergie zu nutzen, benötigen Sie nur wenige Komponenten: Photovoltaikmodule auf dem Dach, einen Wechselrichter, Strom- und Bezugszähler sowie optional einen Batteriespeicher für die Zeit ohne Sonneneinstrahlung.

Beeindruckend zuverlässig: unsere Photovoltaikmodule

Unsere Photovoltaikmodule auroPOWER werden nach höchsten Qualitätsstandards produziert und überzeugen mit 10 Jahren Produkt- und 25 Jahren Leistungsgarantie. Trotz ihres eleganten Designs sind sie robust, wind- und wetterfest und fügen sich harmonisch in jede Dacharchitektur ein. Je nach Anforderung können Sie aus drei Produktlinien wählen.

Hohe Wirkungsgrade: passende Wechselrichter

Mit unseren Wechselrichtern auroPOWER wandeln Sie den gewonnenen PV-Strom nahezu verlustfrei in nutzbaren Haushaltsstrom um. Die Erträge steigen, Ihre Stromkosten sinken.



Photovoltaikmodule auroPOWER



Technische Daten

Elektronische Durchlauferhitzer		electronicVED exclusive				electronicVED plus			
		VED E 18/8-E	VED E 21/8-E	VED E 24/8-E	VED E 27/8-E	VED E 18/8-P	VED E 21/8-P	VED E 24/8-P	VED E 27/8-P
Heizleistung	kW	18,0	21,0	24,0	27,0	18,0	21,0	24,0	27,0
Leistungsregelung		vollelektronisch geregelt				elektronisch gesteuert			
Warmwasser-Dauerleistung Δt 25K (exclusive)/Δt 30K (plus)	l/min	10	12	14	16	7	8	9	10
Spannungsversorgung		400V/50Hz				400V/50Hz			
Temperatur Warmwasser (Min.–Max.)	°C	20–55				20–55			
Produktmaße (H x B x T)	mm	481x240x99				481x240x99			
Gewicht	kg	4,4				4,4			
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2				R 1/2			
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		A				A			

Elektronische Durchlauferhitzer		electronicVED				electronicVED pro		
		VED E 18/8	VED E 21/8	VED E 24/8	VED E 27/8	VED E 18/8 B	VED E 21/8 B	VED E 24/8 B
Heizleistung	kW	18,0	21,0	24,0	27,0	18,0	21,0	24,0
Leistungsregelung		elektronisch gesteuert				elektronisch gesteuert		
Warmwasser-Dauerleistung Δt 30K	l/min	8			10	8		
Spannungsversorgung		400V/50Hz				400V/50Hz		
Temperatur Warmwasser	°C	30–55				35/45/55		
Produktmaße (H x B x T)	mm	481x240x99				481x240x99		
Gewicht	kg	4,4				4,4		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2				R 1/2		
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		A				A		

Hydraulische Durchlauferhitzer		miniVED		
		H 3/2 N und H 3/2	H 4/2 N und H 4/2	H 6/2 N und H 6/2
Heizleistung	kW	3,5	4,4	5,7
Leistungsregelung		hydraulisch gesteuert		
Warmwasser-Dauerleistung Δt 25K	l/min	2,0	2,5	3,3
Spannungsversorgung		230V/50Hz		
Produktmaße (H x B x T)	mm	135x186x87		
Gewicht	kg	1,2		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 3/8		
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		A		

Elektro-Kochendwassergeräte		VEK 5 L weiß/hellgrau	VEK 5 S braun/beige
Heizleistung	kW	2,4	2,0
Speicher-Gesamtinhalt	l/min	5	5
Spannungsversorgung		230V/50Hz	
Produktmaße (H x B x T)	mm	345x265x165	
Gewicht	kg	3	
Gewicht betriebsbereit	kg	8	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2	

Technische Daten

Elektro-Warmwasserspeicher, druckfest (wandhängend)		eloSTOR exclusive und pro			
		VEH 50/8 und VEH 50/7	VEH 80/8 und VEH 80/7	VEH 100/8 und VEH 100/7	VEH 120/8 und VEH 120/7
Heizleistung	kW	6,0			
Speicher-Gesamtinhalt	l/min	50	80	100	120
Warmwasser-Bereitstellungsmenge Mischwasser (40 °C) aus Zapfstelle	l	96	157	196	237
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24 h	0,60	0,80	0,93	1,06
Max. Betriebsdruck warmwasserseitig	bar	6			
Produktmaße (H x B x T)	mm	678 x 504 x 450	916 x 504 x 450	1.082 x 504 x 450	1.248 x 504 x 450
Gewicht	kg	30	50	60	65
Gewicht betriebsbereit	kg	80	130	160	185
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2			
Energieeffizienzklasse (A+ bis F) für VEH 50/8 bis 120/8		B		C	
Energieeffizienzklasse (A+ bis F) für VEH 50/7 bis 120/7		C			

Elektro-Warmwasserspeicher, druckfest (bodenstehend)		eloSTOR	
		VEH 200	VEH 300
Heizleistung	kW	7,5	
Speicher-Gesamtinhalt	l/min	200	300
Warmwasser-Bereitstellungsmenge Mischwasser (40 °C) aus Zapfstelle	l	385	580
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24 h	1,4	1,6
Spannungsversorgung		230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Produktmaße (H x B x T)	mm	1.265 x 660 x 780	1.775 x 660 x 780
Gewicht	kg	105	120
Gewicht betriebsbereit	kg	305	420
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1	
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		C	

Elektro-Warmwasserspeicher, Niederdruck und druckfest		eloSTOR exclusive	eloSTOR plus			
		VEN 5/7-7 U	VEN 5/7-5 0	VEN 10/7-5 0	VEN 10/7-5 U	VEH 10/7-5 U
		Niederdruck	Niederdruck			Druckfest
Heizleistung	kW	2,0	2,0			2,0
Speicher-Gesamtinhalt	l/min	5	5	10		10
Warmwasser-Bereitstellungsmenge Mischwasser (40 °C) aus Zapfstelle	l	9,5	9,5	18,5		18,5
Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 60 °C	kWh/24 h	0,22	0,23	0,28	0,31	0,34
Spannungsversorgung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz			230 V/50 Hz
Elektrischer Anschluss		Schuko-Stecker	Schuko-Stecker			Schuko-Stecker
Produktmaße (H x B x T)	mm	400 x 240 x 232	400 x 240 x 232	482 x 290 x 284		482 x 290 x 284
Gewicht	kg	3	3	5		8
Gewicht betriebsbereit	kg	8	8	15		18
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 3/8	R 1/2		R 3/8	R 3/8
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		A	A			A

Warmwasser-Wärmepumpe		aroSTOR			
		VWL BM 270/5	VWL B 270/5	VWL BM 200/5	VWL B 200/5
Speicher-Gesamtinhalt	l	265	270	195	200
Spannungsversorgung		230 V/50 Hz			
Temperatur Warmwasser mit Zusatzheizung (Min. – Max.)	°C	60 – 65			
Temperatur Wärmequelle (Min. – Max.)	°C	-7 – 35			
Max. Betriebsdruck warmwasserseitig	bar	6			
Maße unverpackt (H x B x T)	mm	1.748 x 634 x 634		1.470 x 634 x 634	
Gewicht	kg	73,5	68,0	60,5	55,0
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 3/4			
Energieeffizienzklasse (A+ bis F)		A+			

Mit Vaillant sind Sie immer gut beraten.

Ob Information, Kundendienst oder Garantie, ob persönlich, telefonisch oder online: Wir sind immer für Sie da. Unsere wichtigsten Serviceangebote finden Sie hier.

Unsere Kundenforen
Erleben Sie Technik zum Anfassen vor Ort. Unsere TÜV-zertifizierten Berater beantworten kompetent Ihre Fragen. Wo Ihr nächstgelegenes Kundenforum ist, erfahren Sie auf vaillant.de.

Unser Werkskundendienst: wirklich „sehr gut“
Einer von unseren rund 300 Kundendiensttechnikern ist immer in Ihrer Nähe. Im Oktober 2019 wurde die Qualität unserer Serviceleistungen im Rahmen einer unabhängigen Kundenbefragung vom TÜV Saarland überprüft und bereits zum vierten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel „TÜV Service tested sehr gut“ ausgezeichnet.

Unser Fördergeld Service
Mit dem Vaillant Fördergeld Service wird die Anschaffung förderfähiger Geräte noch attraktiver: Experten ermitteln für Sie gegen eine Servicegebühr die maximal möglichen Zuschüsse und helfen Ihnen bei der Antragstellung. Sprechen Sie Ihren Heizungsfachmann einfach darauf an.

Unsere Website
Auf vaillant.de finden Sie aktuelle Informationen rund um das Thema Heizen, zu Technologien, Produkten und Trends. Hier können Sie auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen und schnell einen Vaillant Heizungsfachmann in Ihrer Nähe finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

0020277140 • 11/19 • Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Vaillant
Wärme Lüftung Neue Energien
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de

FSC www.fsc.org RECYCLED Papier aus Recyclingmaterial FSC® C110307